

MODELO **Cinta ST450**

**ALTA
ADHESIVIDAD**



MUESTRA



MUESTRA



DATOS GENERALES

- Espesor
- Adhesividad
- Elongación
- Longitud

MODELO

Cinta ST450

CINTA SALMATAPE ST450 es una cinta adhesiva de embalaje de calidad industrial con soporte de polipropileno biorientado y adhesivo acrílico acuoso resistente al envejecimiento.

Modo de Uso

CINTA SALMATAPE ST450 se usa como cinta de embalaje para paquetes de peso regular de uso industrial y aplicaciones generales. Asegurarse que la superficie donde será aplicada la cinta adhesiva este limpia seca y libre de impurezas gruesas, polvo, grasa u otros contaminantes. Y hacer presión con las manos sobre la cinta, haciendo efectivo la fuerza de adhesividad.

Condiciones de Almacenamiento

Este producto debe ser almacenado en su empaque original bajo techo, en lugar fresco y lejos de la exposición directa de los rayos del sol a temperatura de $20 \pm 5^\circ\text{C}$ y como humedad relativa de $50 \pm 5\%$.

Importante

La información técnica de esta hoja está basada en ensayos realizados en nuestro laboratorio según las normas de Indecopi y Test Methods for Pressure Sensitive, Adhesive Tape, 13th edition. Para aplicaciones especiales, el usuario debe efectuar las pruebas y ensayos que estime necesarios.

Ancho	ESTANDAR	
	(mm)	(pulg)
	12, 18, 24, 30, 36, 45, 48, 60, 72, 96	1/2, 3/4, 1", 1 1/4, 1 1/2, 2", 2 1/2, 3", 4"
Longitud	(yd)	
	18, 40, 55, 70, 72, 80, 90, 100, 110, 180, 200, 300	
Color	Transparente	
Espesor de la cinta (mm)	0.045	
Adhesividad (gr-f/cm)	250	
Resistencia a la tracción (Kg/cm)	4	
Elongación (%)	120	
Transferencia de adhesivo	ninguna	
Temperatura de trabajo ($^\circ\text{C}$)	0 - 60	

