

# *MODELO* **Cinta ST500**

**ALTA  
ADHESIVIDAD**



## **DATOS GENERALES**

- Espesor
- Adhesividad
- Elongación
- Longitud

## MODELO

# Cinta ST500

**CINTA SALMATAPE ST500** es una cinta adhesiva de embalaje de calidad premium con soporte de polipropileno biorientado y adhesivo acrílico acuoso resistente al envejecimiento.

## Modo de Uso

**CINTA SALMATAPE ST500** se usa para cerrar cajas de cartón de peso exigente en la industria así como en aplicaciones generales, además, de asegurar el correcto cierre de las cajas es una herramienta publicitaria al imprimir sobre ellas logotipos, dándole un alto valor de trazabilidad en sus distribuciones, campañas promocionales y otros.

**CINTA SALMATAPE ST500**, aplica correctamente sobre las cajas en la industria de congelados en temperaturas exigentes, asegurando el contenido del embalaje.

## Condiciones de Almacenamiento

Este producto debe ser almacenado en su empaque original bajo techo, en lugar fresco y lejos de la exposición directa de los rayos del sol.

## Importante

La información técnica de esta hoja está basada en ensayos realizados en nuestro laboratorio según las normas de Indecopi y Test Methods for Pressure Sensitive, Adhesive Tape, 13th edition. Para aplicaciones especiales, el usuario debe efectuar las pruebas y ensayos que estime necesarios.

## Especificaciones Técnicas

|                                   | ESTANDAR                                        |                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ancho                             | (mm)                                            | (pulg)                                        |
|                                   | 12, 18, 24, 30, 36, 45, 48, 60, 72, 96          | 1/2, 3/4, 1", 1 1/4, 1 1/2, 2", 2 1/2, 3", 4" |
| Longitud                          | (yd)                                            |                                               |
|                                   | 18, 40, 55, 70, 80, 90, 100, 110, 180, 200, 300 |                                               |
| Color                             | Transparente                                    |                                               |
| Espesor de la cinta (mm)          | 0.050                                           |                                               |
| Adhesividad (gr-f/cm)             | 300                                             |                                               |
| Resistencia a la tracción (Kg/cm) | 4                                               |                                               |
| Elongación (%)                    | 120                                             |                                               |
| Transferencia de adhesivo         | ninguna                                         |                                               |
| Temperatura de trabajo (°C)       | 0 - 60                                          |                                               |

