

Túnel con Selladora en L Semiautomático

**ALTA
PRODUCTIVIDAD**



MUESTRA



DATOS GENERALES

- Fácil operación
- Bajo consumo de energía
- Utilizado en todas las industrias

MUESTRA



Túnel con Selladora en L Semiautomático



El sellador en L semiautomático modelo DFQC-450 y el túnel de contracción BS-A450 en conjunto pueden envasar todo tipo de productos con film de poliolefina, lo que hace que el embalaje sea más bonito y firme. Este tipo de maquinaria es ampliamente usada en la industria del empaque, gráfica, alimenticia en especial en productos como ofertas, cuadernos, libros, electrónicos, etc.

CARACTERISTICAS

- La máquina adopta una cuchilla de sellado que no se calienta ni se pega, lo que garantiza que la máquina funcione bien y sin humo.
- El tiempo de transferencia de los productos al túnel después del sellado y corte es ajustable.
- El impecable diseño de la rueda de agujas para el microperforado hace una contracción perfecta.
- Cantidad constante de film utilizado independiente de las variaciones de la velocidad.

PARAMETROS TECNICOS:

Modelo (Selladora)	DFQ450C	Modelo (Horno)	BS-A450
Voltaje	220V	Voltaje	220
Potencia	1KW adjustable	Potencia	9kW
Tiempo de Sellado	0-3s	Velocidad de Faja	0-10m/min
Maximo tamaño de Sellado	500*450mm;	Tamaño de Tunel(L*A*H)	800*450*250mm
Peso Maximo de Carga	8kg	Peso Maximo de Carga	10kg
Peso de Maquina	128KG	Peso de Maquina	100kg
Film Termoencogible	POF,PVC,PP,PE	Film Termoencogible	POF,PVC,PP

