

Modelo BF-III



Características	Unidad	BF-III
Capacidad	P (kg)	3000
Altura de uñas más Baja	H13 (mm)	75
Rueda de Volante	mm	φ180
Rueda simple de la Horquilla	mm	φ74x93
Rueda doble de la horquilla	mm	φ74x70
Max. Altura de elevación	H3 (mm)	185
Altura del timón en la posición de transmisión min./max.	H14 (mm)	1214
Longitud total	L1 (mm)	1543/1613
Longitud de la Horquilla	L (mm)	1220
Ancho de la Horquilla	B5 (mm)	685
Despeje de tierra, centro de la distancia entre ejes	M2 (mm)	22
Ancho del pasillo para paletas 1000x1200	AST (MM)	1743/1813
Ancho del pasillo para paletas 800x1200	AST (MM)	1793/1813
Radio de giro	WA (mm)	1276/1346
Peso de servicio	kg	56-70



Características

- ✓ Bomba integrada sin soldaduras y libre de fugas.
- ✓ La estructura del bastidor ofrece mayor resistencia y confiabilidad.
- ✓ El soporte del timón cuenta con un orificio para facilitar la instalación de la cadena de control.
- ✓ La velocidad de descenso de las horquillas es controlable e incorpora una válvula de protección contra sobrecargas.

Dimensiones



Componentes destacados



Rodillos de entrada y salida
(Disponible con rodillos simples o dobles)



Bomba hidráulica integrada

Ruedas



Poliuretano

Opciones de Timón



Estándar
(metálica)



Opcional
(recubierta de goma)



BOMBA HIDRÁULICA INTEGRADA

Fundición de una sola pieza para mayor resistencia y cero fugas.



CAPACIDAD HASTA 3000 KG

Disponible en 3000 kg para trabajo industrial.



DESCENSO SEGURO Y CONTROLADO

Válvula de sobrecarga y descenso controlado, para mayor seguridad.